

Ficha técnica


LED STRIP



Nombre	WALL WASHER
Referencia	L04WALxxxx20WP5
Potencia	18W MONOCOLOR / 23W RGBW
Descripción	Tira de LED flexible Wall Washer



Aplicaciones	Iluminación general que precise LED			
Referencia	L04WAL-270020WP5	L04WAL-300020WP5	L04WAL-400020WP5	L04WALRGB-W40WP5
Flujo Luminoso*	1950lm	2050lm	2150lm	1380lm
Eficiencia	108lm/W	114lm/W	120lm/W	60lm/W
Temp. Color	2.700°K	3.000°K	4000°K	RGBW (3000K)
Tipo de diodo	SMD3030 MONOCOLOR / SMD5050 RGB			
Ángulo de apertura	20° MONOCOLOR / 40° RGB			
Consumo	18W MONOCOLOR / 23W RGB			
Tensión	24Vdc			
Nº LEDs/metro	42 MONOCOLOR / 36 RGB			
CRI	>80			
Ind. de Protección	IP 67			
Temp. de trabajo	-20°C ~ +45°C			
Vida útil	50.000h			
Regulable	Si			
Driver incluido	No			
Adhesivo	3M VHB			
Corte cada	166mm			
Ancho	23mm			
Grosor	11mm			
Longitud rollos	5m			



* Lúmenes nominales
LUXLIGHT se reserva el derecho de modificar las especificaciones

ACCESORIOS	Referencia	Descripción
	L04WALENDCAP	TAPA FINAL WALLWASHER 2u.(1 S/AGUJERO+1 C/AGUJERO)

⚠️ ADVERTENCIAS

- La instalación la debe hacer personal cualificado.
- No tocar la superficie de la tira. Utilizar guantes.
- 24 horas de funcionamiento continuo.
- Se precisa superficie de disipación.
- No encienda la tira hasta que esté completamente instalada.
- Manipular en entornos limpios y libres de polvo.
- No doblar en un diámetro inferior a 6cm.
- No doblar en el plano horizontal.
- No ejerza excesiva fuerza en la superficie de la tira.
- No instalar tramos superiores a 5m con la alimentación en un extremo.

